

# UR FOG

## THE FASTEST SECURITY FOGGING SYSTEMS



# SISTEMA NEBBIOGENO FAST 03 1C PRO



### FAST 03 1C PRO

è il sistema nebbiogeno potente e veloce ideale per proteggere aree di piccole/medie dimensioni come negozi, appartamenti, bancomat e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la sicurezza una tecnologia superiore. Emette, in un unico sparo, fino a 200/300 m<sup>3</sup> di fitta nebbia in meno di 20 secondi. E' dotato di 1 bombola di liquido nebbiogeno a bassa pressione removibile ed è predisposto per una facile installazione a parete, è dotato di un vano nella parte inferiore per l'installazione di schede e accessori aggiuntivi.

### SPECIFICHE GENERALI

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| PESO DEL NEBBIOGENO                     | Circa 11 kg     |
| PESO COMPRENSIVO DI IMBALLO             | Circa 13 kg     |
| DIMENSIONI DEL NEBBIOGENO               | 30,5X19,0Xh39,0 |
| DIMENSIONI DELL'IMBALLO                 | 37,0X25,0Xh47,0 |
| COLORI                                  | Bianco/grigio   |
| TEMPO DI AUTONOMIA SENZA RETE ELETTRICA | Circa 2 ore     |
| TEMPO DI RISCALDAMENTO DA FREDDO        | 70 minuti       |
| MONTAGGIO VERTICALE                     | sì              |
| MONTAGGIO ORIZZONTALE                   | sì              |
| PORTA USB/SERIALE PER IL CONTROLLO      | sì              |
| ANTIMANOMISSIONE DELL'UGELLO            | sì              |
| BUS SERIALE PER IL PROTOCOLLO STANDARD  | sì              |

### NEBBIOGENO

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO "PLUS"                             | sì                        |
| EMISSIONE TOTALE DI NEBBIA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 1,5 M) | fino a 300 m <sup>3</sup> |
| EMISSIONE TOTALE DI NEBBIA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 0 M)   | fino a 200 m <sup>3</sup> |
| TEMPO MASSIMO DI EMISSIONE IN UN SINGOLO SPARO                    | 20 sec                    |
| CAPACITÀ TOTALE DI EMISSIONE CON BOMBOLE CARICHE                  | 900 m <sup>3</sup>        |
| NUMERO DI BOMBOLE                                                 | 1                         |
| QUANTITÀ DI LIQUIDO DELLE BOMBOLE                                 | 1 X 600 ml                |
| CARATTERISTICHE DELLO SPARO                                       | A TEMPO                   |
| MODELLO BOMBOLE                                                   | A01                       |
| N° BOMBOLE INCLUSE                                                | 1                         |
| VANTAGGIO DOPPIA BOMBOLA                                          | no                        |


### SPECIFICHE ELETTRICHE

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| ALIMENTAZIONE                        | 220 oppure 110 V OPZ |
| POTENZA MEDIA CONSUMATA              | 37 W                 |
| BATTERIA DI BACKUP                   | sì                   |
| DEMO OPZIONALE/KIT ANTIRAPINA        | sì                   |
| INGRESSI ARMAMENTO E SPARO CABLATI   | sì                   |
| USCITE CABLATE                       | sì                   |
| PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE STANDARD | sì                   |

Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a 300 m<sup>3</sup> in 15 secondi.



La nebbia prodotta risulta essere, in assoluto, la più densa tra tutte quelle prodotte dai vari sistemi nebbiogeni in commercio questo grazie alla composizione del liquido nebbiogeno (80% glicole) ed alla esclusiva tecnologia di sparo basata sull'utilizzo del nostro brevetto.



Grazie ad un nuovissimo brevetto le bombole sono la miglior soluzione per sparare più velocemente la nebbia. Facilmente sostituibili non necessitano di ricarica una volta esaurite ed il loro costo molto è molto competitivo.



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni URFOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.



La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema, dopo aver inviato un segnale di allarme, procede al tentativo di rimozione dell'ostruzione.



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi e il totale controllo anche da remoto.



I nebbiogeni UR FOG sono all'avanguardia e innovativi come tecnologia e prestazioni, per offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.



I nebbiogeni UR FOG sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.



UR Fog S.R.L.  
Via Giacinto Collegno 11  
10143 Torino, Italy P.I. 10724850010

+39.011.01.33.037  
+39.011.01.33.005  
commerciale@urfog.com

UFFICI & PRODUZIONE  
Via Toscana 38 - San Mauro Torinese  
10099 Torino, Italy